

Produktbeskrivning för UC50 i svenskt normalutförande.

Obs: Nedan anges *de vanligaste* typerna för svensk marknad. Andra typer finns att tillgå i den kompletta listan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29
U	C	5	0	-				0	-	S	E	0	0	-		0	0	-					-	M	2	B	-		

Fält 6:

L	=	värmemätare	retur
M	=	värmemätare	framledning
N	=	komb. värme-, köldmätare	retur
D	=	flödesmätare	
T	=	köldmätare, vatten	retur
U	=	köldmätare, vatten	framledning
5	=	värmemätare, blandad vätska	retur
6	=	värmemätare, blandad vätska	framledning
7	=	köldmätare, blandad vätska	retur
8	=	köldmätare, blandad vätska	framledning
9	=	komb. värme-, köldmätare, blandad vätska	retur

Fält 7+8:

01	=	1 liter / puls
02	=	2,5 liter / puls
03	=	10 liter / puls
04	=	25 liter / puls
05	=	100 liter / puls
06	=	250 liter / puls
07	=	1000 liter / puls
08	=	2500 liter / puls
00	=	valfritt förprogrammerat värde

Fält 16:

0	=	inga temperaturgivare
A	=	temperaturgivare PT100
E	=	temperaturgivare PT500

Fält 20:

0	=	utan strömförsörjning
A	=	med batteri för 6 års drift (AA-celler)
B	=	med batteri för 6 års drift (D-cell)
C	=	med batteri för 11 års drift (C-cell)
E	=	med batteri för 11 års drift (D-cell)
F	=	med batteri för 16 års drift (D-cell)
M	=	12 .. 24 V AC/DC
N	=	220 .. 240 V AC, 1,5 m kabel
P	=	220 .. 240 V AC, 5 m kabel
R	=	110 V AV, 1,5 m kabel
S	=	110 V AV, 5 m kabel

V = AC 230 V, kabel 3 m. Endast med modul H.
W = AC/DC 24 V, med anslutning

Fält 21:

Kommunikationsmodul fack 1	
0	= ingen kommunikationsmodul
P	= pulsmodul med optokopplare, 2 utg.
L	= pulsmodul med OptoMOS, 2 utg.
C	= CL-modul
B	= M-Bus modul std (G4 gen 4)
N	= M-Bus modul (G4 gen 4) med 2 pulsing.
A	= Analog modul
H	= GPRS-modul
J	= GPRS-modul levererad från kund och monterad av L+G.

Fält 22:

Kommunikationsmodul fack 2	
0	= ingen kommunikationsmodul
P	= pulsmodul med optokopplare, 2 utg.
L	= pulsmodul med OptoMOS, 2 utg.
C	= CL-modul
B	= M-Bus modul std (G4 gen 4)
A	= Analogmodul
R	= radiomodul med intern antenn
X	= radiomodul med extern antenn
E	= trådlös M-Bus 868 MHz med intern antenn
H	= GPRS-modul
J	= GPRS-modul levererad från kund och monterad av L+G.

Fält 23:

0	= ingen datalogger
8	= datalogger med 8 kanaler

Fält 25+26:

T2	= Testad enl. CEN 1434, krav för blandad vätska
M2	= kompatibel med MID
CL	= certifierad enligt nationella regler